

町々を明るくするソーラータイル大活躍中！

今話題のクリーンな太陽エネルギーを利用したソーラータイル。誘導灯、駐車場の境界表示に・・・使い方あれこれ。町の環境づくりのお役にたきたいと願っています。



●ソーラータイル② スタンダードタイプ



●ソーラータイル①

インターロッキングブロックに合わせた
サイズバリエーションが登場



カラーバリエーション
●○●●

20cm×20cmタイプ



カラーバリエーション
●○●●

15cm×15cmタイプ



カラーバリエーション
●○●●

10cm×10cmタイプ



カラーバリエーション
●○●●

レンガブロックタイプ



効率の良い優れた電源システム

■ソーラータイルの特長

メンテナンスフリー

充放電を繰り返しても劣化が少ない電気二重層コンデンサ採用により電池交換は不要。
発光部はLEDなので長時間点灯切れの心配がない。

全天候型自発光システム

雨天時や曇り光でも効率よく充電でき、使用温度範囲が広いので寒冷地や過酷地での使用も可能。

●高耐久性設計 ●雨水に強い防水仕様 ●簡単施工

■スタンダードタイプ

品名	LED・高効率・グリーン・ブルー
材質	シリコン半導体
規格	規格に準拠 (コネクタ JIS C 5031)
光源	高効率 LED × 2
寿命	100,000時間以上 (保証期間)
発光時間	10時間以上 (最大)
点灯時間	約14時間 (昼間)
使用温度範囲	-25℃～70℃
防水性	JIS C 5031 (防水・防塵)
重量	1000g (φ120mm厚み)

■ お問い合わせはコンドーテック本社・各支店・営業所までお願いします。