

コンテナバッグ。土木・建築用 ワンウェイバッグ

軽量で取扱い簡単、強力で大容量の大型土のう

- 1800 デニール、LW厚0.8mm入り口辺りで強力。3~6ヶ月耐腐。土木用。
- 底ペルトが十字平織製なので、強力。
- 底ペルト付付なので、底面突出が無く。



KR-2-B 丸形基本形

容量約1.5t土量標準サイズが基本です

特長

- 「口はいてポン」の積み方なので、コンテナスタンド不要。取込時、袋を一緒に土を投入が可能です。
- 底・口袋構造OK。厚し、4-5段積みは、KS-B-V・Q又は、KR-B-Q、



KS-6-B 角形基本形

容量約1.5t土量標準サイズが基本です

特長

- 底面が角付なのでつめて置け、並べた時のスキマが小さい。
- 積み始め300mmです。
- 底・口袋構造OK。厚し、4-5段積みは、KS-B-V・Q又は、KR-B-Q、

土木用 コンテナバッグスタンド。

単体で自立できないコンテナバッグを簡単セット

業務用コンテナバッグ設置スタンド

現場の人工を減らし、コストダウンに貢献します。



FBS-4



差し込めばおなじく簡単設置

●現場・トン内で現場お任せ。組立が簡単。
●本社のわかるのでお値が簡単。コンテナに収納。

●FBS-4仕様

サイズ 500(W)×500(D)×1100(H)mm

重量 約12.5kg

■ お近くの弊社営業所までお問い合わせください。