

新 商 材 特 集

軽トラ用 ラッシングベルト

とてもカンタン!
だれでもすばやく作業できます。



荷台とアオリの間を通せます。
※車種によっては通らない場合もあります。



商品コード	074KTRE25K
商品名	パワーラッシング RE-25K
ベルト幅	25mm
サイズ	固定側0.5m 調整側3.5m 使用荷重200kg

ストッパー付クサビ式 本体5/16 2K-60



ストッパー部拡大

インパクトドライバー等による
締め過ぎを防止します。
こんな経験はありませんか?
※ホントイの締め過ぎで丸セパレーターの
カップがコンパネに食い込んでしまう。
※樹脂型枠に傷が付いてしまう。

商品コード	091A2-012K60S
商品名	ストッパー付クサビ式 本体5/16 2K-60
入数	200


止水板



■ 不等沈下、振動等による
コンクリートのクラックを防止し、
漏水防止効果が得られます。



フラット型 FF-F
● 打継目用の基本タイプ



センターバルブ型 CF-CB
● 伸縮度が大きい、または不等沈下振動
等の激しい構造物用

規格サイズコード	型式	厚さ(mm)	幅(mm)	定尺(m)	色
094Z12FF1004	フラット型(FF-F)	4	100	20	グレー
094Z12FF1005	フラット型(FF-F)	5	100	20	グレー
094Z12FF1505	フラット型(FF-F)	5	150	20	グレー
094Z12FF2005	フラット型(FF-F)	5	200	20	グレー
094Z12CF1505	センターバルブ型(CF-CB)	5	150	20	グレー
094Z12CF2005	センターバルブ型(CF-CB)	5	200	20	グレー

縁の下の ハシラもち



高ナットと固定用ナットの組み合わせで調整
耐荷重 M20: 1500kg/本(09204-1M20)
M12: 500kg/本(09204-3M12)

※本体が水平状態での耐荷重です。現場の状況に合わせて
使用ください。使用高さは、h=100~300mm程度



1本使い仕様



3本使い仕様

▼使用状況



土間部分の間柱受



外部階段の受架台