

工期短縮!長期信頼!プライマー不要!
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた

シンエツパッチシール

耐熱性・耐寒性

-40°~180°の広い温度範囲にわたって、安定した性能を発揮します。

耐久性・耐候性

約17年間相当後でも良好な嬌態を保ち続けます。

防水性

長期間にわたり、気密・防水性を発揮します。

粘着性

金属、コンクリートなどほとんどの材質によく粘着します。

非腐食性

金属、コンクリートなど腐食・変質させません。発煙筒の直火が5分以上当たっても延焼・炭化しません。

耐炎性

加工性

現場で簡単にカットして施工できます。

安全性・環境性

シリコン製なので、安全性が高く、環境にも優しい。

■標準仕様(パッチシール:グレー色、パッチシールトウメイ共)

シートタイプ	ロールタイプ
●300mmX1,000mm(10枚/梱包)	●50mmX3,000mm(20巻/梱包)
●400mmX1,000mm(10枚/梱包)	●100mmX3,000mm(10巻/梱包)

※アグリパッチシールについては別途ご照会ください。

高架橋補修

屋根止水補修

排水溝補修

鉄道高架橋
スラブ軌道補修

橋梁補修

農業用水路補修

壁高欄縦目地、
中央分離止水

屋外タンク
犬走り部分
雨水浸入防止用




壁高欄縦目地の防水




中央分離帯遊間の防水



農業用水路の補修
(アグリパッチシール使用)



シート↑



←ロール

▲施工実績例