

# “ハイパワースリング”と呼んでください!



JIS B8818 ベルトスリング 4等級

両アイタイプ IVE型

エンドレスタイプ IVN型

新・発・売

●ベルト幅/25mm・35mm・50mm・75mm・100mm

●アイ部の保護布の色分けによる、長さ識別機能はそのまま(IVE型)

青 1m・4m 黄 2m・5m 緑 3m・6m 白 左記以外の長さ

■使用荷重表(KP1-4 IVE型)

(単位 : t)

型式	JIS表示	スリング幅 (mm)	アイ長さ (mm)	最大使用荷重 (t)	ストレート吊り		目通し吊り(チョーク吊り)				バスケット吊り			
								$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 60^\circ$	$60^\circ<\alpha\leq 90^\circ$		$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$
吊り角度 $\alpha$					—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 60^\circ$	$60^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 60^\circ$	$60^\circ<\alpha\leq 90^\circ$
KP1-4	IVE-25	25	200	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.3	1.1	2.0	1.8	1.7	1.4
	IVE-35	35	250	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	2.08	1.76	3.2	2.88	2.72	2.24
	IVE-50	50	300	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.6	2.2	4.0	3.6	3.4	2.8
	IVE-75	75	350	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	4.16	3.52	6.4	5.76	5.44	4.48
	IVE-100	100	450	4.0	4.0	3.2	6.4	5.6	5.2	4.4	8.0	7.2	6.8	5.6

■使用荷重表(KP2-4 IVN型)

(単位 : t)

型式	JIS表示	スリング幅 (mm)	最大使用荷重 (t)	ストレート吊り		目通し吊り(チョーク吊り)				バスケット吊り				
							$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 60^\circ$	$60^\circ<\alpha\leq 90^\circ$		$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 60^\circ$
吊り角度 $\alpha$					—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 60^\circ$	$60^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 60^\circ$	$60^\circ<\alpha\leq 90^\circ$
KP2-4	IVN-25	25	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.6	2.2	4.0	3.6	3.4	2.8	
	IVN-35	35	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	4.16	3.52	6.4	5.76	5.44	4.48	
	IVN-50	50	4.0	4.0	3.2	6.4	5.6	5.2	4.4	8.0	7.2	6.8	5.6	
	IVN-75	75	6.3	6.3	5.0	10	8.82	8.19	6.93	12.6	11.3	10.71	8.82	
	IVN-100	100	8.0	8.0	6.4	12.8	11.2	10.4	8.8	16	14.4	13.6	11.2	

玉掛ワイヤでは日本初の  
NETIS(国土交通省の新技术提供システム)登録品  
クレーン等安全規則第219条(法令で定められている  
玉掛ワイヤの加工方法)適合品

# トゲ無し 玉掛ワイヤ

作業員に優しい  
現場用品シリーズ

【特長】●トゲが無いので、作業者が手を傷つけたり手袋に引っ掛けたりという、危険度を大幅に解消!  
●引っ掛かりがないので、チョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。

【サイズ】6X24 裸/メッキ  $\phi 6\sim\phi 18$  1m~6m  
※詳細は各拠点よりご案内いたします。



従来品  
(当社比)

トゲ無し  
部分拡大

現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛策です!