

高強力アラミド繊維
超重量物用ソフトタイプ
JIS B 8811

ロックスリング ソフターTN エンドレス形

アラミドのパワーで
驚異の強さと柔らかさと
軽さを実現しました！



芯糸(アラミド) 芯糸(ポリエステル)

当社製のポリエステル製ソフターとの太さの比較(共に10t用)



保護カバーが破れて芯糸または白色生地が露出したら取り替え時期です。

■使用荷重表

(単位:t)

■寸法表

最大使用荷重t	幅(mm)	厚み(mm)	重量(kg/m)
5	50	10	0.7
10	60	15	1.1
16	75	20	1.7
20	90	25	2.4
25	90	30	2.6
32	100	35	3.4
40	110	35	4.0
50	110	40	4.7

10t・16t・20tがJIS規格対象商品

※最大使用荷重50t以上の仕様は別途ご相談ください。

最大使用荷重(t)	ストレート吊り		チョーク吊り				バスケット吊り			
吊り角度α	—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$
5	5.0	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10.0	9.0	7.0	5.0
10	10.0	8.0	16.0	14.0	11.0	8.0	20.0	18.0	14.0	10.0
16	16.0	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32.0	28.8	22.4	16.0
20	20.0	16.0	32.0	28.0	22.0	16.0	40.0	36.0	28.0	20.0
25	25.0	20.0	40.0	35.0	27.5	20.0	50.0	45.0	35.0	25.0
32	32.0	25.6	51.2	44.8	35.2	25.6	64.0	57.6	44.8	32.0
40	40.0	32.0	64.0	56.0	44.0	32.0	80.0	72.0	56.0	40.0
50	50.0	40.0	80.0	70.0	55.0	40.0	100.0	90.0	70.0	50.0

\\ お問い合わせは…弊社各支店・営業所まで //