

「泥」で悩む時間に、サヨナラ。 高含水泥土改良剤「MTシリーズ」

建設現場で発生した高含水泥土を短時間で固化し、
ダンプトラックで即時搬出可能!



■使用方法



①現場で発生した高含水泥土をピットに投入



②本商品を泥土に添加し、バックホウで十分に混合



③泥土の性状が改質したら、処理土をダンプトラックへ積み込み



④搬出先へ運搬

■ラインナップ (3タイプであらゆる泥に対応)


型番	MT-1 通常泥土対応型	MT-2 通常泥土・セメント泥土対応型	MT-3 海水泥土対応型
性状/荷姿	白色粉体/ポリ袋(15kg)	灰色粉体/ポリ袋(15kg)	灰色粉体/ポリ袋(18kg)
添加量	約2~8kg/m ³	約1~5kg/m ³	約1~5kg/m ³

■特長

15分程度で泥土が固化し、即時搬出することができます。



約1~8kg/m³と少ない添加量で改良可能です。



pHが中性で、土壤環境基準を全てクリアした安全な商品です。



発熱することなく、常温で改良可能です。



発塵処理されているため、散布時の飛散を抑制します。



金属への付着を抑制する成分を含有しており、処理土が付着しづらく施工性が向上します。(MT-2、3)



国土交通省NETIS登録商品